



ALDEBARAN® XLD-C SERIE

Maximale Licht-Performance und ressourcenschonende Energieeffizienz sind die Grundsteine der **ALDEBARAN® XLD-C** Leuchten.

In wenigen Sekunden einsatzbereit tauchen diese auf nahezu unkaputtbarer LED Technologie basierenden Leuchten ihr gesamtes Umfeld in ein konzentriert homogenes Licht. Um das zu erreichen, arbeiten die neu entwickelten, auf Einzillinsen basierenden Xpect2 LED-Module in einem perfekten Verbund. Zum Ergebnis zählen neben der Licht-Homogenität primär die Vermeidung von Streulicht und die daraus resultierende Steigerung der Energieeffizienz.

PRODUKTMERKMALE

- Maximale Lichtleistung
- Vorsteckscheiben zur homogenen Ausleuchtung im Nahbereich
- Passive, verschleißfreie Kühltechnik
- Aufbau in sekundschnelle
- Xpect2 LED Modul Linsenoptiken

ZUSATZ-FEATURE XLD-2C SWITCH

- Integrierte Bedieneinheit, segmentweises Schalten (180°) möglich

Art.-Nr.: 14100015020



ZUSATZ-FEATURE XLD-2C DIM

- Integrierte Bedieneinheit, segmentweises Schalten (180°) möglich

- Stufenlose Dimmfunktion

Art.-Nr.: 1410001521



Die bei Produkten mit Qualitätssiegel **REAL Lumen (RL)** angegebenen max. Lumen-Messwerte sind grundsätzlich **real** erreichte Werte in Bezug auf das Gesamtprodukt inkl. Reflektor, Streuscheibe etc. und entsprechen **nicht nur den theoretischen max.** Werten des verwendeten Leuchtmittels. Zu diesem Zweck vermessen wir entsprechend gekennzeichnete Produkte im hauseigenen Lichtlabor unter realen Einsatzbedingungen selbst.

TECHNISCHE DATEN

A++

Elektrische Daten	XLD-2C
Eingangsspannung	100-240 V AC, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	560 W
Lichttechnische Daten	
Leuchtmittel	8x Xpect2 LED Module
Lichtstrom (REAL LUMEN*)	90.000 lm
Farbtemperatur	5000 K
CRI	>70
Lebensdauer	50.000 h
Allgemeine Daten	
Umgebungstemperatur	-40°C bis +59°C
Gewicht	17,6 kg
Schutzart	IP67*
Art.Nr.: (BASIC)	1410001502
Art.Nr.: (SWITCH)	1410001503
Art.Nr.: (DIM)	1410001504

*Lumen = lm / Bei den „REAL Lumen“ handelt es sich um REAL gemessene Lichtaustrittsmengen.

*Modelle ohne Switch-Box

PRODUKTVARIANTEN

XLD-2C

XLD-2C BASIC

- 8 m H07BQ-F 3G1,5
- Stecker IP68

XLD-2C SWITCH

- 3 m Ölflex® 540P
- 5 m H07BQ-F 3G1,5
- Inkl. Switch-Box (IP65) „ON/OFF“
- Stahlseil mit Karabinerhaken
- Stecker IP68



XLD-2C DIM

- 3 m Ölflex® 540P
- 5 m H07BQ-F 3G1,5
- Inkl. Switch-Box (IP65) „ON/OFF“ mit integrierter Dimmfunktion
- Stahlseil mit Karabinerhaken
- Stecker IP68



ABMESSUNGEN

