

Großvolumiger Behälter mit zusammenlegbarem Gerüst

Der Behälter dient als Brauchwasserspeicher oder Sammelbehälter für Gefahrstoffe. Dank schneller Einsatzbereitschaft und geringerem Gewicht ist es geeignet z. B. für die Brandbekämpfung mit Hubschrauber unter Einsatz vom Bambi-Behälter oder für Umpumpen an schlecht zugänglichen Stellen.



Das Material ist beständig gegen Erdölprodukte und chemische Stoffe, wodurch die mögliche Verwendung bei den Umweltunfällen erhöht wird. Einfache und feste Konstruktion ist aus Leichtlegierung und Edelstahl hergestellt.




Der Behälter kann schnell mithilfe des mit dem Endstück C52 (B75) versehenen Einlassknierohrs im oberen Teil des Gerüsts gefüllt werden. Im unteren Teil des Behälters ist ein Einlass-/Ablassventil ausgelegt. Der Behälter ist aus dem hoch beanspruchbaren PES/PVC gefertigt und kann im Temperaturbereich von -30°C bis +70°C eingesetzt werden.



Die faltbaren Behälter mit Gerüst werden standardmäßig im Volumen von 5000–35 000 Litern geliefert. Bei den Oberflächen, die nicht eben und glatt sind, empfehlen wir die Verwendung der Unterlegplane.


5 000 bis
35 000
Liter



Zum Spannen und Entfalten des Behälterbodens dienen die Befestigungslaschen. Die Konstruktion kann mittels der Löcher am Fuß verankert werden



Der komplette Behälter wird von einer Person innerhalb von wenigen Minuten aufgebaut



Zur Montage wird kein Werkzeug benötigt. Die Teile sind mit speziellen Bolzen verbunden



Der Behälter und das Gerüst können in ein Paket mit überraschend kleinen Abmessungen verpackt werden



Klappbares Abstütz-Standbein für schiefe Ebene



Zubehör:
Einlassknierrohr



Kugelhahn C52



	5000	7500	20 000	35 000
Auffangvolumen (l)	5000	7500	20 000	35 000
Durchmesser (mm)	2300	2700	4200	5500
Höhe (mm)	1300	1300	1500	1500
Anzahl der Abstütze/Standbeine	6/2	6/2	10/4	12/4
Packmaß (mm) und Gewicht dem Gerüst (kg)	300 x 200 x 1350 30	300 x 200 x 1350 30	350 x 250 x 1550 50	400 x 300 x 1550 60
Packmaß (mm) und Gewicht der Folie (kg)	300 x 200 x 800 18	300 x 200 x 800 25	400 x 400 x 1000 48	600 x 400 x 1100 65
Zubehör				
Unterlegplane (mm)	2500 x 2500	3000 x 3000	4500 x 4500	6000 x 6000
Einlassknierrohr C52/B75	•	•	•	•
Kugelhahn C52/B75	•	•	•	•
Reduktionsstück C52/B75	•	•	•	•