

Industrietricher IFF faltbar

Er dient als Auffangtrichter zum mobilen Einsatz an schwer zugänglichen Stellen. Er kann auch in Höhen an gebrochene Rohrleitungen aufgehängt werden. Er ist tragbar, leicht und platzsparend, mit möglicher Befestigung an der zusammenklappbaren Stützkonstruktion. Er ist beständig gegen Industrieflüssigkeiten, Chemikalien und sämtliche Erdölprodukte wie Heizöl, Diesel, Hydrauliköle, Benzin etc.



Der faltbare Industrietricher kann selbständig oder eingehängt an einem Spezialständer verwendet werden.

Der Ständer ist höhenverstellbar. Das Aufsetzen des Auffangtrichters an die Eckhaken ist schnell und einfach.



Für die Handhabung des Auffangtrichters sind vier in seinen Ecken angebrachte Halteschleifen vorgesehen. Beim Einsatz an schwer zugänglichen Stellen bzw. in Höhen (Rohrbrüche u. Ä.) kann der Auffangtrichter mittels der Halteschleifen direkt an die Rohrleitung befestigt werden.



In der Standardausführung wird der Trichter mit einer Feuerwehrkupplung C52 (Aluminium) geliefert. Die Varianten aus Edelstahl und Messing sind gegen Aufpreis erhältlich.

Der Ständer ist höhenverstellbar.



Material – widerstandsfähiges PVC mit spezieller Oberflächenbeschichtung, verstärkt mit Polyethylengewebe, standardmäßig rot (andere Farben sind auf Wunsch gegen Aufpreis lieferbar).



Technische
daten

Katalog-Nummer	Bezeichnung	Auffangvolumen/Belastung	Gewicht (kg)	Packmaß (mm)
IFF 01	Industrietricher C52 faltbar	140 l/150 kg	1,9	560 x 300 x 120
IFF 02	Klappständer für Trichter IFF 01		11,3	850 x 160 x 120
IFF 03	Tragetasche für Trichter IFF 01		0,2	350 x 250 x 40
IFF 04	Tragetasche für Ständer IFF 02		0,15	350 x 250 x 40
IFF 07	Industrietricher D25 faltbar	10 l/50 kg	0,5	600 x 400 x 40
IFF 08	Tragetasche für Trichter IFF 07		0,15	350 x 250 x 40
IFF 09	Schlauch mit beidseitiger Kupplung D25, Länge 5 m		1,3	600 x 400 x 40
Zubehör				
Bezeichnung	Material Standard	Material gegen Aufpreis		
Feuerwehrkupplung C52	Aluminium	Messing/Edelstahl		