



# TRELLCHEM®

DER STANDARD FÜR SICHERHEIT

# TRELLCHEM® NEO



Trellchem® NEO Typ VP1 mit Nitril/  
Chloropren-Gummihandschuhen,  
ingenähten Füßlingen und separaten  
Stiefeln.

Trellchem® NEO ist ein Limited-Use-Anzug, der nach EN 943-1 und EN 943-2/ET zertifiziert ist. Der Anzug bietet hervorragende chemische Beständigkeit gekoppelt mit sehr guter mechanischer Stärke und einem geringen Gewicht.

#### **ANZUGMATERIAL**

Ein neuartiges Limited-Use-Anzugmaterial mit langen Permeationszeiten in Kombination mit sehr guter Abriebfestigkeit und Stärke. Eine mehrlagige Konstruktion mit integrierter chemischer Barriere und geringem Gewicht für erhöhten Tragekomfort.

#### **FARBE**

Blau.

#### **NORMEN**

- EN 943-1 und EN 943-2/ET
- EN 1073-2 (radioaktive Partikel)
- EN 14126 (Infektionserreger)

## AUSFÜHRUNG

Einkapselnde Ausführung mit Buckel; Atemgerät wird innerhalb des Anzugs getragen. Zwei Visiere zur Auswahl: CV oder das größere VP1.

## VISIER

Das Visier besteht aus starrem 2 mm starkem, bruch- und chemikalienfestem PVC. Zwei Visiere zur Auswahl: CV oder das größere VP1.

## REISSVERSCHLUSS

Robuster und strapazierfähiger gasdichter PVC-Reißverschluss. Schließt zur zusätzlichen Sicherheit von oben nach unten. Der Reißverschluss wird durch einen Spritzschutz (Abdeckblende) geschützt.

**Hinweis:** EN 943-2/ET zertifizierte Anzüge sind mit dem Trellech<sup>®</sup> HCR-Reißverschluss ausgestattet.

## BELÜFTUNG

Die Standardausführung des Trellech<sup>®</sup> NEO ist nicht belüftet, kann aber auf Anfrage mit dem Trellech<sup>®</sup> Regelventil oder einer Luftdurchführung ausgestattet werden.

## HANDSCHUHE & BEFESTIGUNGEN

Das standardmäßige Handschuhsystem besteht aus zwei Lagen:

- Ansell Barrier<sup>®</sup> Innenhandschuh
- Trellech<sup>®</sup> Viton<sup>®</sup>-/Butylgummihandschuh oder Butylgummihandschuh

Die Handschuhe werden mit dem Trellech<sup>®</sup> Bajonett-Handschuhringsystem befestigt, das einen schnellen und einfachen Handschuhwechsel ermöglicht.

## FUSSBEKLEIDUNG & BEFESTIGUNGEN

Schwarze Nitril-Sicherheitsgummistiefel mit europäischer Zulassung für Feuerwehreinsätze. Alternativ ist der Schutzanzug mit angenähten Füßlingen aus Anzugmaterial ausgestattet.

## NÄHTE

Alle Anzugnähte sind verschweißt und bieten denselben Chemikalienschutz wie das Anzugmaterial selbst.

Trellech<sup>®</sup> ist eine eingetragene Marke von Trelleborg AB. Viton<sup>®</sup> ist eine eingetragene Handelsmarke von DuPont Performance Elastomers L.L.C. ©2015 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.