

MODELL



## FIRE COMMANDER

Feuerwehrtiefel nach EN 15090:2012 F2A SRC HI3 CI

AUSSTATTUNG

**Größen:** 36 - 48/49 (225 - 315)

- + Geschmeidiges Waterproofleder
- + Verstärkter Spitzenschutz
- + Anziehschleufe
- + Knöchelpolsterung
- + Blatt ledergefütert
- + Stahl-Zehenschutzkappe

**Weiten:** NB, XB (S, XXB)

- + Durchtrittssichere Stahlzwischensohle
- + Anschmiegsames, weiches Futter aus echtem Leder
- + Echtleder-Brandsohle
- + Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage SECURA CARE mit Fersendämpfung

LAUFSOHL

**Perbunan Alpine, anthrazit**

- + Laufsohle mit 6,5 mm Profil
- + Stark rutschhemmend auch auf glatten, nassen und öligen Böden
- + Hohe Schnittfestigkeit und mechanische Beanspruchbarkeit
- + Breite Auftrittsfläche
- + Gute Säuren- und Laugenbeständigkeit
- + Hitzebeständig bis ca. 220° C, kurzfristig hitzebeständig bis ca. 300° C



DÄMPFUNG

### Universelle Dämpfung

Durch die weich geschäumte Zwischensohle wird eine vollflächige Dämpfung erreicht. Zusätzlich sorgt die austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage für ein angenehm weiches Fußbett.

SYMBOLERKLÄRUNG

Original Mehrweitemsystem	STEITZ FLEX-ZONE® Flexionszone	Hochflexibler, metallfreier Durchtrittschutz	Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGVU Regel 112-191
VARIO® Multiflex Technologie	Aluminium-Zehenschutzkappe	Schutz vor elektrostatischer Entladung	GORE-TEX® Membransystem wasserdicht und hoch atmungsaktiv
VARIO Vitality® Multizonendämpfung	Stahl-Zehenschutzkappe	Feuerwehrtiefel nach EN 15090	
SECURA VARIO® Fersendämpfung	Composite-Zehenschutzkappe	Wärmendes Winterfutter	
SECURA CARE Fersendämpfung	Durchtrittssichere Stahlzwischensohle	Schnittschutzgeprüft nach EN ISO 17249	



Technische Modelländerungen vorbehalten. In Randgrößen abweichende Sohlenkonfiguration möglich.