

TASTENFUNK MOBILC2

ID-NR. 02321100



TASTENFUNK MOBILC2 DATENBLATT



A Unit of IDEX Corporation

Maximale Flexibilität bei hoher Funkreichweite bei der alle wichtigen Steuerungsfunktionen des Monitors auf einen Blick verfügbar sind – das ist die Funksenderausführung mit Tasten. Mit unserer Philosophie „eine Taste eine Funktion“ und einer vollständigen Symbolführung erreichen wir maximale Bediensicherheit und einen weltweiten Einsatz ohne Anpassungen. Die Funktionen des Tastenfunks umfassen die Monitorbewegungen, Strahl- und Durchflussmengenverstellung, sowie die Funktionen Monitor, Wasser und Schaum ein- und ausschalten.



TASTENFUNK MOBILC2

ID-NR. 02321100

Mechanische Eigenschaften Empfänger

Schutzart	IP65 nach DIN EN 60529
Betriebstemperaturbereich	-25°C ... +70°C
Gewicht	ca. 1kg
Abmessungen	165 x 165 x 70 mm
Spannungsversorgung	24 V _{DC}

Mechanische Eigenschaften Sender

Schutzart	IP65 nach DIN EN 60529
Betriebstemperaturbereich	-25°C ... +70°C
Gewicht	ca. 360g
Abmessungen	210 x 64 x 182 mm

Bedienung

Bedienelemente	Drucktaster auf Frontplatte STOP-Schlagtaster
----------------	--

Akkutechnologie	NiMH, Standzeit bei Dauereinsatz: bis zu 20h
Ladezustandsüberwachung	dreifarbige LED grün/gelb/rot und akustisches Signal bei niedrigem Ladezustand

Frequenzmanagement	automatische Kanalsuche beim Einschalten des Senders innerhalb des Frequenzbands
--------------------	---

Zertifizierung	CE, e1 und RoHS – konform, Funkzulassung für alle Länder
----------------	--

Schnittstellen	1 CAN (CANopen) 250Kbits/s Relaisausgänge (für bestimmte Funktionen)
----------------	---

Zubehör im Lieferumfang	24V _{DC} Ladegerät, Zweitakku,
-------------------------	---